

業務名称：国際緊急援助隊救助チーム携行資機材（テント）の調達

（公告日/公示日：2026年7月17日 調達管理番号：26a00282）について、入札説明書関する質問・回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	P. 13	機材仕様明細書 天幕 遮熱性能・防汚性能を施すこと	遮熱生地にすることで、重量が約30%重くなりますが問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
2	P. 11	第2 業務仕様書（案） 6. 納品スケジュール(1)	遮熱生地にすることで、2027年2月末までの納期に間に合いませんが納期変更することは可能でしょうか。	納期の変更は想定していません。
3	P. 13	機材仕様明細書 天幕	テント生地は白色でよろしいでしょうか。	はい、白色をお願いします。
4	P. 14	4 輸送コンテナ	近鉄エクスプレス「skycube」となっておりますが、skycubeは青色等の色変更は対応しておらずパレット・蓋：グレー、スリーブ：黒となっておりメーカーより該当仕様の物はなく提供不可とことでした。参考品銘柄は正しいでしょうか。 別途添付の画像の物であれば他社製品になります。 	参考銘柄を「R3-BOX SLタイプ（キャスター無し）」へ変更とします。なお、変更後の銘柄にて、引き続き銘柄指定とします。 「別紙1 機材機材仕様明細書（訂正後）」を併せてご確認下さい。
説明書の訂正				
通番	該当頁	項目	訂正前	訂正後
5	14	機材仕様明細書4 輸送コンテナ 参考銘柄	Sky Cube （近鉄エクスプレス）	R3-BOX SLタイプ（キャスター無し） （三甲株式会社）
6	14	機材仕様明細書4 輸送コンテナ 参考銘柄	・幅110cm×奥行110cmのパレットサイズとすること。高さはパレット底辺から蓋上部までを含めて150cm以内で製作すること。	・幅114cm×奥行114cmのパレットサイズとすること。高さはパレット底辺から蓋上部までを含めて150cm以内で製作すること。
7	14	機材仕様明細書4 輸送コンテナ 参考銘柄	・側面取り外し可能で、空の状態側壁4面分すべてパレットと上蓋に収納可能であること。	削除
8	14	機材仕様明細書5 輸送コンテナ 参考銘柄	・資機材を梱包した状態と、上記の通り側壁をパレットと上蓋に収納した状態のいずれの状態においても、複数の梱包を荷崩れ等の危険なく安定的に重ねられること。	削除

機材仕様明細書（訂正後）

番号	機材名	仕様	参考銘柄 (メーカー名等)	数量
0	総則	(総則)		
	General	1. 納入品はすべて新品とし、納入完了後1年以内に正常な使用にかかわらず製品に不具合が生じた際は、受注者は無償で納入品の修理、または交換の措置（送料を含む）をとること。		
		2. メーカー設定の標準付属品、同機材が正常に稼働するために必要な資機材（フレーム、外幕、グランドシート、展開補助ポール（分割タイプ）、セーフティサンド金具、補強ベルト、収納カバー、コーナー四隅ベルト）については、仕様欄に記載がなくても納入すること。		
		3. 組み立て、取付けが必要な物品については、発注者からの特段の指示がない限り、使用が可能な状態に取り付けをして納品すること。		
		4. 納品時には倉庫会社への事前連絡ならびに国際緊急援助隊（JDR）事務局の立ち合いが必要となるため、2週間前までにJDR事務局に納品日を連絡すること。		
		5. 取扱説明書（和文1部、英文1部）を提出すること。資機材に取扱説明書が添付されていないものは、その限りではない。なお、機材の種類ごとに付き、和文、英文1部ずつ添付すること。また、納品機材とは別に、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。		
		6. 原則、該当する商品に関する輸出貿易管理令（輸出令）にかかる該当非判定書を提出すること。和文、英文1部ずつとし、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。		
		7. 必要に応じて発注者に対して安全データシート（Safety Data Sheet、略称SDS）を提出すること。和文、英文1部ずつとし、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。		
		8. 保証書及び動作確認書を、機材の種類ごとに付き、和文、英文1部ずつ提出すること。また、納品機材とは別に、JICAにも和文、英文1部ずつ提出すること。		
1	指揮本部テント、医療テント、除染テント	以下の機能を満たしていること。	ビッグクイックシェルター-ZS (越智工業所)	10
		サイズ 奥行 4.9m×間口 4.1m×高さ 2.9m		
		生産国 ・国内生産品であること。 ・純国産100%製品であること。		
		構造・特徴 ・炭素繊維角パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること。 ・2名の人手のみで約90秒以内に展開・収納ができること。 ・フレームと天幕が一体型となっていること。 ・キャスター付きで移動・開閉が容易であること。 ・外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること。 ・電気・発電機等その他外部機材が取り付け可能なこと。 ・内部に蛍光灯、医療器具等をフレームに取り付けられること。 ・大開口が取れ、拡張・連結ができ、複数連結も可能な構造であること。 ・入口が2箇所取れ、必要に応じ大きな箇所の入り口にもなること。 ・内部にウエイトBOXにウエイトを重ね、風対策ができること。 ・内部に1トンのウエイトが設置できること。 ・安全対策用に、炭素繊維フレームにセーフティサンド金具を取り付け可能なこと。 ・奥行側に風対策用にロープ・杭が取り付けられること。 ・必要に応じ内張り幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること。 ・メンテナンスが簡単にできること。 ・他サイズのテントと連結用シートにより連結可能であること。		
		フレーム 炭素繊維角パイプ 25口		
		天幕 ・PVCコーティングのポリエステル ・遮熱性能、防汚性能を施すこと。		
		グランドシート ・ターポリン・ベルト付		
2	処置、会議テント	以下の機能を満たしていること。	ビッグクイックシェルター-ZSS (越智工業所)	4
		サイズ 奥行 2.5m×間口 4.1m×高さ 2.9m		
		生産国 ・国内生産品であること。 ・純国産100%製品であること。		

		構造・特徴 ・炭素繊維角パイプと樹脂部品で構成され全てが一体化していること。 ・2名の人手のみで約90秒以内で展開・収納ができること。 ・フレームと天幕が一体型となっていること。 ・キャスター付きで移動・開閉が容易であること。 ・外部から冷・暖房、ケーブル等の取り付けが簡単にできる構造であること。 ・電気・発電機等その他外部機材が取り付け可能なこと。 ・内部に蛍光灯、医療器具等をフレームに取り付けられること。 ・大開口が取れ、拡張・連結ができ、複数連結も可能な構造であること。 ・入口が2箇所取れ、必要に応じ大きな箇所の入り口にもなること。 ・内部にウエイトBOXにウエイトを重ね風対策ができること。 ・内部に1トンのウエイトが設置できること。 ・安全対策用に、炭素繊維フレームにセーフティサンド金具を取り付け可能なこと。 ・奥行側に風対策用にロープ・杭が取り付けられること。 ・必要に応じ内張り幕をフレームに簡単に取り付けられる構造であること。 ・メンテナンスが簡単にできること。 ・他サイズのテントと連結用シートにより連結可能であること。		
		フレーム ・炭素繊維パイプ 25mm角 ・樹脂 PA ・樹脂 PP		
		天幕 ・軽量ターポリン ・遮熱性能、防汚性能を施すこと。		
		グランドシート ・ターポリン・ベルト付		
3	付属品	グランドBOXシート4.9×4.1用		10
		グランドBOXシート2.5×4.1用		4
		奥行面 連絡用入口加工（外幕）ベルクロ式		28
		奥行面 連絡用シート（L 1m）ベルクロ式		8
		ダクト加工（片隅3箇所）。指揮本部、医療、除染テントにそれぞれ加工すること。		10
		窓取付加工（暗幕＋透明幕含む）。指揮本部、医療、除染テントにそれぞれ4式、処置室、会議室テントにそれぞれ2式とする。		48
		表示布（JDRロゴ、印刷・幕溶着加工）画面・1200mm×H800mm、側面2か所加工（指揮本部テント、医療テント、除染テントのみ）		28
4	輸送コンテナ	・蓋、側面パネルおよびパレットにより構成されていること。 ・指揮本部テント、医療テント、除染テント（付属品を含む）各1式を梱包できること。 ・処置、会議テント（付属品を含む）2式を梱包できること。 ・幅114cm×奥行114cmのパレットサイズとすること。高さはパレット底辺から蓋上部までを含めて150cm以内で製作すること。 ・梱包重量を50kg以内で製作すること。 ・300kgの資機材が入った当該梱包を上積み可能な耐久性を有すること。 ・国際輸送に耐えるられること。 ・資機材の付属品を同梱すること。 ・耐荷重は300kg以上であること。 ・青色とすること。 ・パネル4面に各2枚、計8か所にベルト用マジックテープを貼付すること。	R3-B0X SLタイプ（キャスター無し） （三甲株式会社）	12
	ベルト	・輸送用コンテナを人力で運ぶために必要な手持ち用ベルト。 ・輸送用コンテナに接続可能であること。 ・1コンテナあたり4本で搬送可能であること。		48