

仕様書

用途	品名	寸法・仕様等 (単位mm)	数量	参考銘柄(定価)		
事務室	肘付回転椅子	W680～700＊D560～780＊H930～1065 (SH420～545)程度とする 背:メッシュ張り 座:布地張り 樹脂脚・キャスター付とする 肘:可動肘とする。 *抗菌布地などの工夫がある事が望ましい。	55 脚	イトーキ KG-177JV-T1□□ 121,500	オカムラ C685XR-FM□□	コクヨ CR-2811E6□□WNN
会議室	肘付回転椅子	W680～700＊D540～630＊H905～1040 (SH417～545)程度とする 背:メッシュ張り 座:布地張り 樹脂脚・キャスター付とする 肘:無し *抗菌布地などの工夫がある事が望ましい。	14 脚	イトーキ KF-940JV-T1□□ 87,400	オカムラ CD77JK-□□	コクヨ C01-B151MU□□3
図書室	アームチェア	W575～630＊D550～590＊H705～820 SH440～450程度とする 天板高さ660Hにアーム部分が収まる事。 木脚タイプ・張りぐるみタイプ	12 脚	イトーキ KLF-155C□□ 118,400	オカムラ MG12CG□□	コクヨ K04-D28S-□□1
共通仕様	<p>(1) オフィス家具等の特定調達品目に関しグリーン購入法に適合した製品とする。</p> <p>(2) (社)日本オフィス家具協会の「オフィス家具PLガイドライン」に準拠した製品であること。</p> <p>(3) 国際標準化機構(ISO)の品質保証規格9001並びに環境マネジメント規格14001のの認証を受けたメーカー製品であること。</p>					
<p><u>その他の作業、注意事項等</u></p> <p>(1) 新規備品のカラー・配置については、速やかに打合せをし担当官の指示に従い搬入組立据付けまで行うこと。</p> <p>(2) 搬入・施工に際し特に通路等への養生は適宜行う事。建物への破損・物損等が発生した場合は、担当官の指示に従い速やかにこれを修復すること。</p> <p>(3) 梱包残材等は必ず持ち帰りとし、軽清掃を行うこと。</p>						